

냉각설비

FIELD INSTALLED



프로젝트 : 삼아알루미늄 냉각설비
 설치현장 : 삼아알루미늄 평택공장
 설치현장명 : Sam-A Aluminium
 설치일짜 : 2014 . 8
 모델 : AR-SAW80L1 / SA30P1 / SW100T1
 수량 : 3 unit

사용냉매 : R22
 수용능력 : 55.17 / 40.4 / 100.0 USRT
 설계온도 : 0.0°C



프로젝트 : 포스하이알 냉각설비
 설치현장 : 포스하이알 전남공장
 설치현장명 : POS-HiAL
 설치일짜 : 2012 . 9
 모델 : AR-SE250T2 / SS240L2
 수량 : 2 unit

사용냉매 : R134a / R404a
 수용능력 : 185.2 / 84.3 USRT
 설계온도 : 10.0°C / -15.0°C



프로젝트 : 포스코 PO-CH003, 8
 설치현장 : 광양포스코 냉연사업부
 설치현장명 : POSCO
 설치일짜 : 2011 . 5 / 2015 . 9
 모델 : AR-SJ500T4 / SW360T2
 수량 : 3 unit

사용냉매 : R22 / R407c
 수용능력 : 500.0 / 360.0 USRT
 설계온도 : 7.0°C



프로젝트 : 포스코 PO-CH005
 설치현장 : 포항포스코
 설치현장명 : POSCO
 설치일짜 : 2011 . 6
 모델 : AR-SAW120T2
 수량 : 2 unit

사용냉매 : R22
 수용능력 : 120.0 USRT
 설계온도 : 7.0°C



알루미늄 냉각설비 FIELD INSTALLED



프로젝트 : 삼아알루미늄 냉각설비
 설치현장 : 삼아알루미늄 평택공장
 현장명 : Sam-A Aluminium
 설치일 : 2014 . 8
 모델 : AR-SAW80L1 / SA30P1 / SW100T1
 수량 : 3 unit

사용냉매 : R22
 수용능력 : 55.17 / 40.4 / 100.0 USRT
 설계온도 : 0.0°C



프로젝트 : 포스하이알 냉각설비
 설치현장 : 포스하이알 전남공장
 현장명 : POS-HiAL
 설치일 : 2012 . 9
 모델 : AR-SE250T2 / SS240L2
 수량 : 2 unit

사용냉매 : R134a / R404a
 수용능력 : 185.2 / 84.3 USRT
 설계온도 : 10.0°C / -15.0°C



프로젝트 : 포스코 PO-CH003, 8
 설치현장 : 광양포스코 냉연사업부
 현장명 : POSCO
 설치일 : 2011 . 5 / 2015 . 9
 모델 : AR-SJ500T4 / SW360T2
 수량 : 3 unit

사용냉매 : R22 / R407c
 수용능력 : 500.0 / 200.0 USRT
 설계온도 : 7.0°C



프로젝트 : 포스코 PO-CH005
 설치현장 : 포항포스코
 현장명 : POSCO
 설치일 : 2011 . 6
 모델 : AR-SAW120T2
 수량 : 2 unit

사용냉매 : R22
 수용능력 : 120.0 USRT
 설계온도 : 7.0°C

